



VLC-1223GL/3C

Розумна автономна PTZ-камера (3 МП + 3 МП + 3 МП)
з прожектором та сонячною панеллю

- PIR-датчик
- Запис 3МР+3МР+3МР
- Об'єктив 4.0 мм
- LTE (4G)
- Сонячна панель
- Підсвітка до 20 м
- Застосунок V380 Pro



3+3+3 МП

Роздільна здатність

V380 Pro

Застосунок

20 м

Підсвітка

355°/90°

Кут повороту PTZ

IP65

Клас захисту

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розділ	Параметр	Значення
Загальне	Модель	VLC-1223IGL/2C
	Матриця	1/2.9" Progressive Scan CMOS SC2337X
	ОС застосунку	Android, iOS
	Формат стиснення відео	H.264 / H.265
	Роздільна здатність	3МР+3МР+3МР; основний: 1920×2160; додатковий: 640×720 — 15 к/с
	Застосунок	V380 Pro
	Протоколи обміну даних ONVIF	Немає
Мережа	Можливість підключення через WEB-інтерфейс	Немає
	Дротове підключення	Немає
	LTE (4G)	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Тривога	Спосіб виявлення	PIR-детектор виявлення руху, виявлення людини
	Дальність виявлення	0–20 м
	Кут виявлення	355°
Об'єктив	Спосіб сповіщення	Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення
	Фокусна відстань	4.0 мм + 4.0 мм + 4.0 мм
	Діафрагма	F=4.0 мм (F2.0), 0.1 Лк (кольор.), 0 Лк — з підсвіткою
PTZ	Кут повороту	Горизонтальна: 355°, вертикальна: 90°
	Швидкість повороту	Горизонтальна: 30°/с, вертикальна: 20°/с
Нічне бачення	Кольорове нічне бачення	Підтримується
	ІЧ-підсвічування	16 шт. дальність ≥20 м
	Біле підсвічування	8 шт. дальність ≥20 м
Аудіо	Вбудований динамік	2 Вт
	Вбудований мікрофон	Дальність прослуховування 10 м
Зберігання	Хмарне зберігання	Підтримується
	Локальне зберігання	Micro SD, макс. 128 ГБ
Живлення	Адаптер/сонячна панель	Type-C x 2, DC 5 В / 2 А (макс.); 5 В / 15 Вт
	Акумулятор	Li-ion 20 000 мА·год
	Максимальна споживана потужність	Камера: 350–550 мА; ліхтар: 200 Вт; режим очікування: 5 мА
Інше	Умови експлуатації	Вулиця
	Клас захисту	IP65
	Матеріал корпусу	Пластик
	Робоча температура	-10 °C ~ +60 °C
	Робоча вологість	10–90 % RH
	Габаритні розміри	503 / 206 мм
	Вага	3500 г