

IP67 / IK10

TD-9567E4B-A

6MP КУПОЛЬНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА з ІЧ-підсвічуванням



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ



День/ніч

Реалістичне зображення вдень і вночі завдяки автоматичному ICR-перемиканню



WDR 120 дБ

Широкий динамічний діапазон для складного освітлення



Розумне виявлення

Перетин лінії, вторгнення в зону, виявлення тиняння та скупчення людей



IP67 / IK10

Захист від вологи, пилу та ударів

H.265

H.265+

Ефективне стиснення відео без втрати якості



Виявлення руху

SMD та реакція на рух у зоні спостереження в реальному часі



PoE

Живлення по мережевому кабелю Ethernet



MicroSD

Вбудований слот для карти пам'яті до 512 Гб

Мережева купольна відеокамера з ІЧ-підсвічуванням, роздільною здатністю 6 Мп та фіксованим об'єктивом (2,8 або 3,6 мм). Захист корпусу IP67 та IK10 забезпечує надійну роботу на вулиці та стійкість до механічних пошкоджень.

- ✓ Модель TD-9567E4B-A підтримує кодування H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG та передачу відео роздільною здатністю до 3296×1856 чотирма потоками одночасно.
- ✓ Підтримує інтелектуальну відеоаналітику: перетин лінії, вторгнення в зону, виявлення тиняння, незаконного паркування, залишених/зниклих предметів і скупчення людей.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9567E4B-A
КАМЕРА	
Тип матриці	1/2,4" CMOS
Макс. роздільна здатність	3296×1856
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	Фіксована діафрагма
Мінімальна освітленість	0,01 лк @F1.6, AGC увімк.; 0 лк з підсвічуванням
Відношення сигнал/шум	≥50 дБ
Об'єктив	2,8 мм @F1.6 (гор. 104°; верт. 54°; діаг. 125°) 3,6 мм @F1.6 (гор. 80°; верт. 40°; діаг. 95°)
Фокусування	Фіксоване
Тип кріплення об'єктива	M12
Широкий динамічний діапазон	120 дБ
BLC (компенсація заднього засвічення)	Так
HLC (компенсація засвічення)	Так
Defog	Так
Цифрове шумопригнічення	3D DNR
Регулювання кута	Панорама: 0°~360°; нахил: 0°~70°; поворот: 0°~350°
ІНТЕРФЕЙСИ	
Мережа	RJ45 (10/100 Base-T)
Відеовихід	Немає
Аудіо	1 канал аудіовходу; 1 канал аудіовиходу; 2 вбудовані мікрофони
Зберігання	Вбудований слот micro SD, до 512 Гб
Скидання	Так
Тривога	1 канал тривожного входу; 1 канал тривожного виходу

ЗОБРАЖЕННЯ

Відеокодек	Головний/четвертий потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Другий/третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Стандарт стиснення H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Роздільна здатність	6MP (3296×1856), 3K (3200×1800), 4MP (2688×1520), 2K (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240
Головний потік	6MP/3K/4MP/2K/1080P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Другий потік	1080P (60 Гц: 1~15 к/с; 50 Гц: 1~12 к/с)/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Третій потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Четвертий потік	1080P/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Бітрейт	32 Кбіт/с ~ 10 Мбіт/с
Тип бітрейта	VBR/CBR
Аудіокомпресія	G711A/U
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінок, контраст, широкий динамічний діапазон, різкість, дзеркальне відображення, шумопогнічення тощо — через клієнтське ПЗ або веббраузер
ROI	8 зон інтересу, кожна налаштовується окремо

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АНАЛІТИКА

Відеоаналітика (IVD)	Перетин лінії/вторгнення в зону/вхід у зону/вихід із зони (з класифікацією людина/транспортний засіб), виявлення тинання, порушення правил парковки, залишеного/зниклого предмета, скупчення людей
Статистика	Підрахунок цілей за лінією/зоною, теплова карта
Виявлення аномалій	Зміна сцени, розмиття відео та аномальний колір, аудіотривога
Виявлення облич	Виявлення та захоплення облич
Відеометадані	Одночасне розпізнавання людини, автотранспорту та немоторизованого транспорту; 13 атрибутів людини, 4 атрибути транспортного засобу, 1 атрибут немоторизованого транспорту

ДИСТАНЦІЯ DORI

Об'єкти 2,8 мм	Виявлення: 71 м; спостереження: 28 м; розпізнавання: 14 м; ідентифікація: 7 м
Об'єкти 3,6 мм	Виявлення: 99 м; спостереження: 40 м; розпізнавання: 20 м; ідентифікація: 10 м


ФУНКЦІЇ

Віддалений моніторинг	Веб-клієнт/NVR/NVMS/мобільний застосунок
Веббраузер	Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+
Мережеве підключення	До 10 користувачів одночасно; багатопотокова передача в реальному часі
Інтернет-протоколи	TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, NAT, QoS, ICMP, IGMP
Протокол інтеграції	ONVIF Profile S/G/M/T
API та SDK	Так
Зберігання	Мережеве віддалене зберігання; зберігання на micro SD карті
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD, тривога датчика, помилка SD-карти, SD-карта заповнена, конфлікт IP-адреси, розрив кабелю, аудіотривога
Головні функції	Водяний знак, відеомаскування, сигнал «heartbeat», Smart IR, корекція дисторсії зображення, коридорний режим, ANR, хмарне оновлення, зняття з охорони
Безпека	Шифрування прошивки, HTTPS, конфігурації, відео; блокування при несанкціонованому вході; фільтрація IP-адрес; 802.1x; автовихід після тайм-ауту; базова та digest-автентифікація HTTP/RTSP/API; TLS1.1/1.2/1.3
PoE	Так, IEEE802.3af, class3
Дальність ІЧ-підсвічування	10~20 м
Ступінь захисту	IP67 та IK10

ІНШЕ

Живлення	DC12В/PoE
Споживана потужність	DC12В: <6,6 Вт; PoE: <7,8 Вт
Умови зберігання	від -30 °C до +65 °C, вологість: не більше 95% (без конденсації)
Умови експлуатації	від -30 °C до +60 °C, вологість: не більше 95% (без конденсації)
Габарити	Ø110,4×62 мм
Маса (нетто)	0,42 кг
Матеріал	Корпус з алюмінієвого сплаву
Монтаж	Стельовий монтаж; настінний монтаж
Сертифікація	CE, FCC
Екологічні стандарти	Директива EU RoHS, WEEE (2012/19/EU) та REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Тип пристрою	Модель	Опис
Мережева відеокамера	TD-9567E4B-A(D/PE/AR1)	6MP купольна мережева відеокамера з ІЧ-підсвічуванням, IP67/IK10

АКСЕСУАРИ (опціонально)



TD-YXH0101

З'єднувальна коробка



TD-YXH0101+YZJ0405

Коробка з настінним кронштейном



TD-YZJ0203

Настінний кронштейн



TD-YZJ0214

Кронштейн для монтажу на стіну



**TD-YXH0101+
TD-YZJ0405+
TD-YZJ0501**

Кронштейн для монтажу на стовп



**TD-YXH0101+
TD-YZJ0405+
TD-YZJ0601**

Кронштейн для кутового монтажу



**TD-YZJ0214+
TD-YZJ0501**

Кронштейн з адаптером для стовпа



**TD-YZJ0214+
TD-YZJ0601**

Кронштейн з адаптером для кута