



VLC-5206WI

6 МП зовнішня Wi-Fi камера з кольоровим нічним баченням

- Об'єктив 3.6 мм, F1.2
- Запис 6МП
- Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц
- Виявлення людини та руху
- ІЧ/біле підсвічування до 15 м
- Застосунок TuYa



6 МП

Роздільна здатність

92°

Кут огляду

0.01 Лк

Мін. освітленість

ONVIF/RTSP

Протоколи

Tuya

Застосунок

ТЕХНІЧНІ

Розділ	Параметр	Значення
	Модель	VLC-5206WI (TuYa)
Загальне	Матриця / процесор	1/2.8" SmartSens, DWDR, 3D NR; чипсет FH8852V201+GC4083
	ОС	Пристрій: вбудована Linux; застосунок: Android, iOS
	Формат стиснення відео	Smart H.265
	Роздільна здатність	2880×2160 (6 МП)
	Застосунок	Tuya
	Протоколи обміну даних ONVIF	Підтримується (RTSP, TCP/IP)
	Можливість підключення через WEB-інтерфейс	Підтримується
	Дротове підключення	Роз'єм RJ45
Мережа	Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
	Спосіб підключення до мережі	QR-код, мережевий кабель, точка доступу (AP)
Тривога	Спосіб виявлення	Виявлення руху, виявлення людини
	Дальність/кут виявлення	92°, дальність 15 м
	Режими запису	Ручний, за рухом, за розкладом, за тривогою
	Спосіб сповіщення	Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення
Нічне бачення	Кольорове нічне бачення	Підтримується
	ІЧ/біле підсвічування	6 шт. (ІЧ- та білі світлодіоди), дальність 15м
Аудіо	Аудіокодек	G.711
	Мікрофон	Вбудований, дальність виявлення 10 м
	Двосторонній зв'язок	Підтримується
Об'єктив	Фокусна відстань	3.6 мм
	Кут огляду	92°
	Діафрагма	F1.2 (мінімальна освітленість 0.01 Лк)
Зберігання	Хмарне зберігання	Підтримується
	Локальне зберігання	Карта TF (microSD), макс. 128 ГБ
	Віддалене відтворення	Підтримується
	Фотозйомка (знімок)	Підтримується
Живлення	Живлення	DC 12 В / 2 А
Інше	Умови експлуатації	Вулиця, приміщення
	Спосіб монтажу	Настінний, стельовий (підвісний), на рівній поверхні
	Клас захисту	IP66
	Матеріал корпусу	Метал
	Робоча температура	-20 °C ~ +55 °C
	Робоча вологість	10-90 %