



VLC-6205DWI

5 МП зовнішня Wi-Fi купольна камера з ІЧ нічним баченням



Об'єktiv 3.6 мм, F1.2



Запис 5 МП (2880×1620)



Wi-Fi 2.4 ГГц



Стеження за людиною, виявлення руху



ІЧ нічне бачення до 25 м, 12 світлодіодів



Застосунок Camhi Pro



5 МП

Роздільна здатність

92°

Кут огляду

IP65

Клас захисту

ONVIF/RTSP

Протоколи

Camhi Pro

Застосунок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розділ	Параметр	Значення
Загальне	Модель	VLC-6205DWI
	Матриця / процесор	1/2.7" GC5603, T41NQ
	ОС	Пристрій: вбудована Linux; застосунок: Android, iOS
	Формат стиснення відео	Smart H.265
	Роздільна здатність	2880×1620 (5 МП)
	Частота кадрів	12.5 к/с (PAL), 15 к/с (NTSC)
	Бітрейт відео	32 Кбіт/с ~ 6 Мбіт/с
	Застосунок	Застосунок Camhi Pro
	Протоколи обміну даних	Підтримується (ONVIF, RTSP, TCP/IP)
	Можливість підключення через WEB-інтерфейс	Підтримується
	Дротове підключення	Роз'єм RJ45
Мережа	Wi-Fi	Двосмуговий, 2.4 ГГц
	Спосіб підключення до мережі	QR-код, мережевий кабель, точка доступу (AP); скидання — кнопкою Reset
Тривога	Спосіб виявлення	Виявлення руху, стеження за людиною
	Дальність/кут виявлення	Не вказано
	Спосіб сповіщення	Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення
Нічне бачення	Кольорове нічне бачення	Не підтримується (лише ІЧ-підсвітка)
	ІЧ-підсвітка	12 шт. (ІЧ-світлодіоди), дальність до 25 м
Аудіо	Аудіокодек	G.711
	Мікрофон	Вбудований
	Двосторонній зв'язок	Підтримується
Об'єktiv	Фокусна відстань	3.6 мм
	Кут огляду	92°, 25 м
	Діафрагма	F1.2
Зберігання	Хмарне зберігання	Підтримується
	Локальне зберігання	Карта TF (microSD), макс. 128 ГБ
Живлення	Живлення	DC 12 В / 1 А
Інше	Умови експлуатації	На вулиці та в приміщенні
	Спосіб монтажу	Настінний, стельовий (підвісний), на рівній поверхні
	Клас захисту	IP65
	Матеріал корпусу	Метал
	Робоча температура	-20 °C ~ +55 °C
	Робоча вологість	10-90 %
	Габаритні розміри	Ø110x100 мм
	Вага	380 г