VLC-9003WIA

4 МП зовнішня вологозахищена Wi-Fi PTZ-камера

- Об'єктив 4.0 мм, F2.2
- Запис 4 МП
- Wi-Fi 2.4 ГГц
- Детекція людини та руху
- ІЧ/біле підсвічування до 15 м
- Застосунок Carecam Pro



4 МП	72°	15 м	320°/90°	Carecam Pro
Роздільна здатність	Кут огляду	Підсвітка	Кут повороту PTZ	Застосунок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розділ	Параметр	Значення
	Тип виробу	4 МП зовнішня вологозахищена камера
	Модель	VLC-9003WIA
Загальні	Матриця	1/3" CMOS, CM232
	ОС застосунку	Android, iOS
	Формат стиснення відео	H.265
	Роздільна здатність	2560×1440 (4 МП)
	Застосунок	Carecam Pro
	Протоколи обміну даних ONVIF	Немає
	Можливість підключення через WEB-інтерфейс	Немає
	Дротове підключення	Роз'єм RJ45
Мережа	Wi-Fi	Одноканальний 2.4 ГГц
Тривога	Спосіб виявлення	Виявлення людини, виявлення руху
	Дальність виявлення	0–12 м
	Кут виявлення	72°
	Спосіб сповіщення	Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення, надсилання фото/відео (потрібне хмарне зберігання)
PTZ	Кут повороту	Горизонтально: 320°, вертикально: 90°
	Швидкість повороту	Горизонтально: 30°/с, вертикально: 20°/с
Нічне бачення	Кольорове нічне бачення	Підтримується
	ІЧ-підсвітка	4 шт. (матриця), дальність 15 м
	Біле підсвічування	4 шт. (матриця), дальність 15 м
Аудіо	Вбудований динамік	1 Вт
	Вбудований мікрофон	Дальність прослуховування 10 м
Об'єктив	Фокусна відстань	4.0 мм
	Діафрагма	F2.2
Зберігання	Хмарне зберігання	Підтримується (запис тривог)
	Локальне зберігання	Карта TF, макс. 128 ГБ
Живлення	Живлення	DC 12 В / 2 А
	Максимальна споживана потужність	До 15 Вт
Інше	Умови експлуатації	У приміщенні та на вулиці
	Клас захисту	IP66
	Матеріал корпусу	Пластик
	Робоча температура	-20 °C ~ +60 °C
	Робоча вологість	10–90 % RH
	Габаритні розміри	170x140x100 мм
	Вага	315 г