

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)
 Мережевий протокол **ONVIF**
 Варіофокальний об'єктив **2,8-12мм, Motozoom**
 Запис **4MP**
 Кут огляду: горизонтальний кут огляду **94°-35.7°**
 Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: **2 ШТ**
 Дальність роботи в нічному режимі: **40м**
 Логін: **admin** Пароль: **123456**
 Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**

Відскануйте програмне забезпечення
 IP-камер для налаштування
IPCBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель	VLC-4440WZI	
Застосунок для IOS, Android		
Linklemo		
Камера	Матриця	Fullhan 2K DSP+1/3" 4MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=2,8-12 мм, Motozoom
	Кут огляду	Горизонтальний кут огляду 94°-35.7°
	ІЧ-підсвітка	2 світлодіоди нового покоління , дальність ІЧ 40м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	2560*1440, 1-30FPS/S
		2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (ІА)/PoE
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	270мм×100мм×90мм(L×W×H)
Вага	700 гр	