

Функції:

Підтримка режиму **AP (точка доступу)**

Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **3.6 мм**

Запис **4MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **72°**

Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: **2 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **40 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android** та **IOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

IPCBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель		VLC-8840DI
Застосунок для IOS, Android		Linklemo
Камера	Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	89°
	ІЧ-підсвітка	2 світлодіода нового покоління , дальність ІЧ 40м
	Чутливість	<u>Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2</u>
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео		3840*2160, 1-15FPS/S
	Запис основний	2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 800*448, 640*480, 640*360, 352*288, 1-15FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12V (1A)/PoE
	Споживча потужність	5Вт
	Робоча температура	-30°C~+60°C Вологість 10%~90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	Ø 133(D)*110(H)
	Вага	600 гр