

Особливості:

- Відповідає стандартам протипожежної безпеки EN54-24
- Лінійний вхід 100В або 70В з трансформатором для PA та VA систем
- Вогнестійкий стельовий гучномовець з трансформатором
- Керамічний роз'єм, протипожежний купол, вогнестійкий кабель з температурою 95°C та термозапобіжником
- Номінальна потужність виходу 6 / 3 / 1,5 Вт при 100 В
- 5" двоконусний вогнестійкий динамік з антикорозійним покриттям
- Вогнестійкий корпус з ABS матеріалу класу V0, металева решітка білого кольору та пожежний купол червоного кольору.

**EN54-24****Характеристики:**

Модель	FCS-56PCEN
Опис	EN54-24, 5-дюймовий вогнетривкий стельовий динамік
Номінальна вихідна потужність при 100 Вт	0,75 Вт - 1,5 Вт - 3 Вт - 6 Вт
Чутливість при 1 Вт / 1 м	92±2 дБ, максимум 98±2 дБ
Частотна характеристика	105-15 кГц
Дифузор динаміка	5" двоконусний вогнестійкий динамік із антикорозійним покриттям
Матеріали	Вогнестійкий корпус з ABS матеріалу класу V0, металева решітка білого кольору та пожежний купол червоного кольору
Спосіб монтажу	Пружинний затискач для швидкого встановлення у стелю
Розмір отвору для монтажу	Ø140 мм
Розміри	Ø165×89 мм
Вага	0.6 кг

Габаритні розміри і загальний вигляд**Діаграма співвідношення потужності та звукового тиску**