

Купольна відеокамера в пластиковому корпусі, призначена для встановлення в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту **MHD**. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD** та **CVBS**. Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD**.





Схема OSD меню

Способи переключення формату:


1. Заходимо в **MAIN MENU** натисканням центральної кнопки **OSD** на кабелі - вибираємо пункт меню **VIDEO SETTING**. Далі знаходимо пункт **TRANSFER MODE** – і вибираємо потрібний вам формат відео. Після цього зберігаємо зміни за допомогою пункту **SAVE – EXIT** у **MAIN MENU**.
2. Перемикання за допомогою утримання кнопки **OSD** меню протягом **5** секунд, як показано на схемі.

Характеристики моделі



Матриця/формат

1/2.7" AHD/TVI/CVI/CVBS



Об'єктив

F= 3.6 мм (5MP)




Сигнал/шум

Більше 48 дБ



Пікселі (HxV)

PAL 2560(H) x 1936(V)




Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



Кліматичні умови

-20°C~+45°C | 20%~80%



Габаритні розміри

Ø 115x95 мм



Живлення

DC12V±5% | 350 мАч



Клас захисту

IP 33



День/ніч

Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка

2 світлодіода



Місце встановл.

Приміщення



Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ

20 м



Поворот камери

Поворот по 3-м осям