Відеокамера VLC-9230IG/2C3C (Solar)

Функції:
IP-відеокамера поворотна автономна **з сонячною панеллю**
PIR-датчик
Об'єктив **4.0 мм**
Запис **3MP+3MP**
Мережа **4G**
Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **110°**
Біле світло LED **6 шт.** дальність роботи в нічному режимі **15 м**
Інфрачервоні світлодіоди **12 шт**, дальність роботи в нічному режимі **20 м**
Застосунок V380 для **Android та iOS**



Характеристики

Модель		VLC-9230IG/2C3S
Застосунок для IOS, Android		**V380**
Відео	Матриця	1/2 .9 " Progressive Scan CMOS GC3003
	Об'єктив	F= 4.0мм (F 1.6), 0 Люкс вночі
	Запис	Основний потік: 2304x2602;, 15 FPS/S, Додатковий потік: 640x480/640x352, 15 FPS/S
	Відеокодек	H.265
	Кут огляду	110°
	ІЧ-підсвітка	8 шт. дальність 15 м (кам. 1), 4 шт. дальність 15 м (кам. 2)
	Біле світло LED	2 шт. дальність 15 м (кам. 1), 4 шт. дальність 15 м (кам. 2)
Аудіо	Вбудований мікрофон/ гучномовець	Дальність моніторингу 10 метрів
PTZ	Кут нахилу підвісу	Горизонтальна 250° Вертикальна 90°
	Швидкість обертання	Горизонтальна 30°/с Вертикальна 20°/с
Тривога	Детектор руху	Вбудований PIR-датчик руху з дальністю виявлення до 12 метрів та кутом виявлення 95°
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Операційна система	Android, IOS
	4G	B1/B3/B7/B8/B20/B28
Живлення	Живлення	DC 5 В / 2 А (Роз'єм живлення USB Type-C), сонячна панель + вбудовані акумулятори
	Енергія сонячної батареї	7.5 Вт
	Енергоспоживання при роботі	Вбудована батарея (8 000 мАг)
	Споживання електроенергії під час роботи	У денний час: 350–400 мА, у нічний час: 500–550 мА, струм у режимі очікування: 5 мА
	Споживання в режимі очікування	0.003 Вт
	Споживча потужність	0.8 А
Загальні характеристики	Рабоча температура	-10℃~+60℃ Вологість 10% ~ 90%
	Матеріал корпусу	Пластик
	Зберігання	Картка пам'яті (максимальна підтримка 128 ГБ)
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	170(В)x5(Г)x235(Ш) мм (панель) 175(В)x205(Г)x140(Ш) мм (відеокамера)
	Вага	1000 гр