

OUKITEK

Портативна зарядна станція OUKITEK P2001E PRO ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



2400W / 2048Wh




Вихід змінного
струму
2400W



Сенсорний екран з
інтерактивним
графічним
інтерфейсом



Розумне
налаштування
зарядки



Гнучкі
варіанти
зарядки



Час перемикання
на джерело
безперебійного
живлення 10 мс



EV-grade
LiFePO4-powered



Двонаправлений
інвертор з чистою
синусоїдою



Відстежування
точки
максимальної
потужності

Технічні характеристики

Електричні характеристики	
Потужність	2048Вт·год (51.2В)
Загальна ємність комірок	40000 мА·год
Акумулятор	LiFePO4
Термін служби	>4000 циклів
Форма вихідного сигналу	Чиста синусоїда
Особливості	Потужність зарядки можна регулювати, підтримка WiFi/Bluetooth), керування через застосунок
АС вихід	
Номінальна потужність	3200Вт
Номінальна потужність для UPS	2000Вт (UPS)
Пікова потужність	6400Вт
Режим UPS	200-240 В АС, макс. 12 А
Час перемикання UPS	<10 мс
Номінальна частота	50Гц/60Гц
Ефективність інвертора	$\eta=90\%$
Глибина розряду	DOD=92%
Виходи АС	4 розетки * АС 220-240 В (макс. 16 А)
Інтерфейси	
USB-QC3.0	2 × 18 Вт (5 В / 3 А; 9 В / 2 А; 12 В / 1.5 А) 2 × PD20W (5–20 В)
Type-C	1× PD45W (5–20 В) 1× PD100W (5 В/3 А; 9 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/5 А)
DC-виходи	
DC5521	2*36Вт (12В/3А)
Порт для прикурювача	1* 120Вт (12В/10А)
Вхід	
АС супер-швидка зарядка	1800 Вт, АС200-240В/50Гц 4 рівні регулювання (400 / 800 / 1200 / 1800 Вт)
Час зарядки від АС	1 година (0-90%), 1,5 години (100%)
Заряд від сонячної панелі	1 × порт XT60, 12–60 В / 20 А, MPPT макс. 1000 Вт
Час зарядки від сонця	2 години 30 хвилин
Зарядка від авто	12 В / 8 А, 24 В / 10 А
Зарядка та розрядка одночасно	Підтримується
Умови експлуатації	
Час перемикання	<10мс
Система керування	BMS
Температура зарядки	0 - +40 °C
Температура розрядки	-10 - +40 °C
Вологість	5% - 95%
Стратегія охолодження	4 вентилятори
Механічні характеристики	
Захист	Захист від короткого замикання, перевантаження по струму, перенапруги, низької напруги, перегріву, перезаряду
Матеріал корпусу	ABS
Розміри (мм)	Д399×Ш286×В330
Комплектація	P2001PRO, АС кабель, МС4 кабель, кабель для зарядки від авто, інструкція
Вага	22кг
Сертифікація / Звіти	CE, FCC, UN38.3, RoHS, MSDS тощо
Гарантія	2 роки
Дисплей	
Тип дисплею	LED



1 година до 80%
1800 Вт від мережі 220В

10 Років Роботи
3500+ циклів,
LiFePo4



2 кВт ДБЖ
< 10м/с.



Інформативний
дисплей




Вихід 220В ⚡
2400W




Міцний корпус
Захист від вологи
(IP54) та ударів



< 50 дБ
Мінімальний
індекс шуму



Керування в додатку
WiFi + Bluetooth



Регулювання потужності заряду
400/800/1200/1800 Вт

Габаритні розміри

