



VLC-05IB-Solar

Автономна Wi-Fi-камера з сонячною панеллю

- Об'єктиви 2.8 мм
- Запис 5 МП
- Wi-Fi 2.4/5 ГГц
- PIR-детекція людини та руху
- ІЧ/біле підсвічування до 10 м
- Застосунок TuYa



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 МП

Роздільна здатність

92°

Кут огляду

10 м

Підсвітка

4 години

Час заряджання

IP66

Клас захисту

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розділ	Параметр	Значення
Загальне	Модель	VLC-05IB-Solar
	Матриця	1/3.06" 5 Мп прогресивний CMOS, SC4336
	ОС застосунку	Android, iOS
	Формат стиснення відео	H.264/H.265
	Роздільна здатність	HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps (5 МП)
	Застосунок	Tuya
	Протоколи обміну даних ONVIF	Немає
	Можливість підключення через WEB-інтерфейс	Немає
Мережа	Дротове підключення	Немає
	Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
Тривога	Спосіб виявлення	Виявлення руху, ІЧ-датчик людини (PIR)
	Дальність виявлення	0–10 м
	Кут виявлення	92°
	Спосіб сповіщення	Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення
Об'єктив	Фокусна відстань	2.8 мм
	Діафрагма	F2.0
	Кут огляду	92° горизонтально, 66° вертикально, 128° діагонально
Нічне бачення	Кольорове нічне бачення	Підтримується
	Біле підсвічування	18 шт. (1 Вт), дальність ≥10м
	ІЧ-підсвічування	4 шт., (1 Вт), дальність ≥10м
Аудіо	Вбудований динамік	1 Вт
	Вбудований мікрофон	Дальність прослуховування 10 м (
	Аудіокодек	G711U
Зберігання	Хмарне зберігання	Підтримується
	Локальне зберігання	Карта TF, макс. 128 ГБ
Живлення	Живлення	DC 5 В / 1 А (Type-C)
	Сонячна панель	1.4 Вт
	Акумулятор	3 × 18650, 6000 мА·год, 3.7 В
Інше	Умови експлуатації	Вулиця, приміщення
	Клас захисту	IP66
	Матеріал корпусу	Пластик
	Робоча температура	-10 °C ~ +50 °C
	Робоча вологість	10–90 % RH
	Габаритні розміри	115x75x75 мм
	Вага	325 г