

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)

Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **3.6 мм**

Запис **4MP**

Вбудований мікрофон

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **72°**

Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: **6 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **25 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android** та **IOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель		VLC-5440DI
Застосунок для IOS, Android		Linklemo
Камера	Матриця	Fullhan 2K DSP+1/3" 4MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	72°
	ІЧ-підсвітка	6 світлодіода нового покоління , дальність ІЧ 25 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	2560*1440, 1-30FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Аудіо	Вбудований мікрофон	Дальність моніторингу 10 метрів
Тривога	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12V (1A)/PoE
	Споживча потужність	4,5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Пластик
	Ступінь захисту	IP33
	Габарити	Ø 120(D)*110(H)
	Вага	250 гр