

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу) Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **3.6 мм**

Запис **4MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **72°**

Інфрачервоні світлодіоди: **18 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **20 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android та IOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель	VLC-7440WI	
Застосунок для IOS, Android	Linklemo	
Камера	Матриця	Fullhan 2K DSP+1/3" 4MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	72°
	ІЧ-підсвітка	18 світлодіода, дальність ІЧ 20 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	2560*1440, 1-30FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (ІА)/PoE
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	200мм*66мм*66мм (L*W*H)
	Вага	350 гр