

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)
 Мережевий протокол **ONVIF**
 Монофокальний об'єктив **3,6 мм**
 Запис **8MP**
 Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **72°**
 Інфрачервоні світлодіоди: **18 шт**
 Дальність роботи в нічному режимі: **20 м**
 Логін: **admin** Пароль: **123456**
 Застосунок **Linklemo** для **Android** та **IOS**

Відскануйте програмне забезпечення
 IP-камер для налаштування
IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель		VLC-7840WI
Застосунок для IOS, Android		Linklemo
Камера	Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	89°
	ІЧ-підсвітка	18 світлодіодів , дальність ІЧ 20м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	3840*2160, 1-15FPS/S
	Запис другорядний	2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
	Бітрейт	704*576, 800*448, 640*480, 640*360, 352*288, 1-15FPS/S
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (ІА)/PoE
	Споживча потужність	5Вт
	Робоча температура	-30°C~+60°C Вологість 10%~90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	Ø 200мм×66мм×66мм(L×W×H)
Вага	350 гр	