

## Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)

Мережевий протокол **ONVIF**

Об'єктив **3,6 мм**

Запис **8MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **72°**

Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: 2шт

Дальність роботи в нічному режимі: **25 м**;

Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**;

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

**IPBatchTool** для ПК →



## Характеристики

Модель		VLC-5840DI
Застосунок для IOS, Android		Linklemo
Камера	Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	72°
	ІЧ-підсвітка	2 світлодіода нового покоління , дальність ІЧ 25 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео		3840*2160, 1-15FPS/S
	Запис основний	2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 800*448, 640*480, 640*360, 352*288, 1-15FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (1A)/PoE
	Споживча потужність	4,5Вт
	Робоча температура	-25°C~+45°C Вологість 10%~80%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP33
	Габарити	100мм*120мм*120мм(L*W*H)
	Вага	250 гр