

Купольна відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, AHD** та **CVBS**. Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD**.





Схема OSD меню


Способи переключення формату:

1. Заходимо в **MAIN MENU** натисканням центральної кнопки **OSD** на кабелі — вибираємо пункт меню **VIDEO SETTING**. Далі знаходимо пункт **TRANSFER MODE** — і вибираємо потрібний вам формат відео. Після цього зберігаємо зміни за допомогою пункту **SAVE - EXIT** у **MAIN MENU**.
2. Перемикання за допомогою утримання кнопки **OSD** меню протягом **5** секунд, як показано на схемі.

Характеристики моделі



Матриця/формат
1/2..7" AHD/TVI/CVI/CVBS




Моторизований об'єктив
F= 2.8-12 мм (5MP)



Сигнал/шум
Більше 48 дБ




Пікселі (HxV)
PAL 2560(H) x 1936(V)



Мін. відстань до об'єкту
0.3 м



Кліматичні умови
-20°C~+45°C | 20%~80%



Габаритні розміри
Ø 133x110 мм



Живлення
DC12V±5% | 450 мАч



Клас захисту
IP 66



День/ніч
Механічний (ICR)




ІЧ підсвітка
2 світлодіода



Місце встановл.
Вулиця/Приміщення



Чутливість
0.001 Lux/F1.2 (День)
0.001 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ
40 м



Поворот камери
Поворот по 3-м осям