

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу) Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **2.8 мм**

Запис **5MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **86°**

Інфрачервоні світлодіоди: **36 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **30 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android та IOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель	VLC-6256WI	
Застосунок для IOS, Android	Linklemo	
Камера	Матриця	1/3" 5MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=2.8мм
	Кут огляду	86°
	ІЧ-підсвітка	36 світлодіода, дальність ІЧ 30 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	2880*1616, 1-25FPS/S
		2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (ІА)/PoE
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	195мм×60мм×60мм (L×W×H)
Вага	340 гр	